

Générateurs à fuel à l'infrarouge



MASTER

Il est nécessaire de ventiler la pièce afin d'éviter un manque d'oxygène.

- Chauffage à infrarouge
- Pas de mouvement d'air
- Très silencieux
- Brûleur gas-oil indépendant
- Contrôle de flamme
- Sécurité par photocellule
- Possibilité de fonctionnement avec thermostat d'ambiance
- Post ventilation 180 sec. environ
- Chambre de combustion en fibre de céramique
- Indicateur du niveau combustible
- Fabriqué avec des matériaux
- Maintenance facile
- Orientable/inclinable



XL 9

POSSIBILITÉS D'APPLICATION

- Idéal pour chauffer dans des espaces ouverts
- Décongeler
- Sécher les enduits, les murs, les locaux

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

- Thermostat d'ambiance TH 5 avec câble (0 ÷ 36 °C)
Marge de commutation: ±1,5°C



code 4150.105

- Filtre à gas-oil préchauffé



code 4031.120

- Roue pivotante avec frein



code 4117.121

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Modèle	L x l x h cm	Poids Net kg	Poids Brut kg
XL9 E	120 x 76 x 113	62	80
XL9 S	120 x 76 x 113	64	82



SPÉCIFICATIONS

		XL9 E	XL9 S
Capacité max.	<i>kW</i>	43	29
	<i>Kcal/h</i>	37.000	25.000
Fuel		cherosène / gas-oil	cherosène / gas-oil
Consommation de carburant	<i>kg/h</i>	3,63	2,45
Capacité du réservoir	<i>l</i>	60	60
Autonomie	<i>h</i>	14	20
Puissance électrique	<i>kW</i>	140	160
Voltage	<i>V/Hz</i>	230 / 50	230 / 50
Consommation d'énergie	<i>Amp</i>	0,6	0,7
Thermostat de contrôle		en option	en option